

Handleiding voor de montage van de ringenset

Bijgaande set kunststof ringen is geschikt voor alle DVC-masten, voorzien van een banierhouder. De ringen zorgen ervoor dat de vlag/banier en de banierhouder vrij om/aan de vlaggenmast kan draaien. Voor masten met een lengte van 9 meter of langer bestaat de set uit totaal 13 ringen, voor masten met een lengte korter dan 9 meter bestaat de set uit totaal 9 ringen. De ringen hebben niet allemaal dezelfde diameter.

Om de ringenset te bevestigen kunt u het beste als volgt te werk gaan:

1. Leg de vlaggenmast horizontaal neer (als de mast nog rechtop stond deze voorzichtig strijken).
2. Indien er een contragewicht is bijgeleverd schuift u eerst dit gewicht om de banierhouder en vervolgens om de vlaggenmast.
3. Tel het aantal leuvers (witte plastic haken) welke aan de vlag/banier zijn bevestigd. U hebt zoveel ringen nodig als er leuvers aan de vlag/banier zitten.
4. Sorteert de ringen in volgorde van groot naar klein. Indien er bijvoorbeeld 7 leuvers aan de vlag/banier zitten en uw setje ringen bestaat uit 9 stuks, dan laat u 2 ringen met de grootste diameter achterwege.
5. Schuif de ringen om de banierhouder en de vlaggenmast, te beginnen bij de grootste diameter.
6. Schuif de bovenzijde van de vlag/banier in of over de banierhouder (afhankelijk van de confectie en bijpassende banierhouder).
7. Bevestig de eerste leuwer, gerekend vanaf de bovenzijde van de vlag/banier, aan de ring met de kleinste diameter. U kunt dit doen door de leuwer iets te buigen en vervolgens de ring erin te schuiven. Bevestig op dezelfde manier vervolgens de tweede leuwer vanaf de bovenzijde aan de ring met de eerstvolgende diameter en ga zo door tot en met de laatste ring met de grootste diameter. Nu kunt u nu de vlag/banier over de gehele lengte gestrekt over de mast schuiven. Zo niet, dan is per abuis een ring met een te kleine diameter aan de verkeerde leuwer bevestigd. Dit is eenvoudig te herstellen door de volgorde in diameter van de ringen nog eens goed te controleren en zonodig te wijzigen.
8. Bevestig nu het gewicht aan de vlag/banier aan de zeilring in de onderkant van de vlag/banier.
9. Plaats de vlaggenmast verticaal en draai de moeren vast volgens de bij de mast meegeleverde instructie.

Wanneer de vlag/banier vervangen moet worden, dan stap 1 t/m 9 herhalen

