



Vlaggenmast met hijsbare banierhouder

Montagehandleiding

Benodigdheden

- Rolmaat
- Boor 4 mm
- Accuboor
- Steeksleutel

Stappenplan

- 1 Zet op 4 cm van de top van de mast een stip en boor op de plek van de stip een gaatje. Het is belangrijk dat je deze boort zonder de top in de mast, omdat je deze anders kunt beschadigen.
- 2 Haal het koord vervolgens door de top zodat deze er bij het wielje aan de bovenkant weer uit komt en trek deze aan.
- 3 Plaats het verloopstuk in de mast en schroef deze vast met de meegeleverde schroefjes. Plaats vervolgens het contragewicht over de top van de mast.
- 4 Bevestig de twee geleider armen aan de boven en onderkant van de hijsarm met de bijgeleverde moertjes. Draai de moertjes stevig aan met een steeksleutel.
- 5 Schuif de hijsbare banierhouder over de mast.
- 6 Knoop het balletje en de haak aan het uiteinde van het koord en klik de bovenzijde van de banierhouder hierin vast. De open kant van de haak moet naar boven wijzen.
- 7 Plaats de uithouder aan de hijsbare banierhouder en zet vast met het meegeleverde schroefje en moertje. Nu is de hijsbare banierhouder klaar voor gebruik!





Meer plezier van je vlag en mast

Tips & tricks

Onderhoud

Alle vlaggenmasten worden geleverd met een gladde, glanzende en vuilafstotende laag, die onder normale omstandigheden jarenlang mooi en glansrijk blijft. Als de vlaggenmast in een omgeving staat met veel uitlaatgassen, rook of een andere krachtige verontreiniging, kunt je de mast met een doek, eventueel met een spons en lauw zeepsop afnemen. We raden aan de vlaggenmast na een aantal jaren met was te behandelen, zodat hij vuilafstotend en mooi glanzend blijft.

Langer plezier van je vlag en mast

- Haal je vlag neer bij windkracht 6 of hoger
- Haal bij windkracht 10 je mast neer
- Repareer losgeslagen zomen en voorkom rafels
- Bij slecht weer en harde wind: gebruik een kleinere vlag

Blij met je vlag en mast?



Wij zijn heel benieuwd naar het eindresultaat. Ben je blij met je vlag en mast en wil je dit met ons delen? Stuur ons dan een foto via onze social media kanalen of naar marketing@dvc.nl



Montagehandleiding masten met kantelanker

Vorbereidend werk

Benodigdheden

- Steeksleutel
- Water
- Schep
- Lat
- Speciekuip
- Waterpas
- Betonmortel

Fundering breedte/diepte

Mastlengte	Breedte	Diepte
4 - 7 m.	35 x 35 cm	75 cm
8 m.	40 x 40 cm	75 cm
9 m.	40 x 40 cm	85 cm
10 m.	40 x 40 cm	95 cm
12 m.	45 x 45 cm	1 cm

Deze afmetingen zijn een advies. De grootte wordt mede bepaald door de situatie en de ondergrond.



Twijfel je?



Hulp nodig bij de plaatsing of het onderhouden van je mast?

Onze specialisten helpen je graag! Neem contact op via webteam@dvc.nl of bel 0519 228 228 voor meer informatie en instructies.

Montagehandleiding Masten met kantelanker

Stappenplan

- 1 Schroef op iedere draadstang een moer tot 7 cm onder het rechte uiteinde van de draadstang.
- 2 Plaats de grondplaat, met de scharnieren aan de bovenkant, bovenop de moeren.
- 3 Schroef de grondplaat vast met 3 platte moeren tot 3 cm.
- 4 Graaf voor de fundering een gat met de aangegeven afmetingen.
- 5 Vul het gat met beton.
- 6 Druk de ankerpennen (van het grondanker) in het beton. Houd ca. 3 cm ruimte tussen de onderkant van de grondplaat van het grondanker en het beton. Bepaal de kantelrichting van de mast. Het is belangrijk dat je het scharnier van het grondanker zo plaatst, dat de vlaggenmast goed gekanteld kan worden. Stel het grondanker waterpas en ondersteun het met een lat, zodat het niet in het beton wegzakt.
- 7 Nadat het beton uitgehard is (3 tot 5 dagen afhankelijk van de buitentemperatuur), monteert je de scharnierplaat van de mast aan het grondanker met behulp van 3 platte moeren.
- 8 Zet de vlaggenmast rechtop en draai de bouten vast. Zet de mast loodrecht met behulp van de 3 dikke moeren per ankerpen. Draai de 9 moeren stevig aan als de vlaggenmast loodrecht staat.

Hulp nodig?



Hulp nodig bij de plaatsing of het onderhouden van je mast? Onze specialisten helpen je graag! Neem contact op via webteam@dvc.nl of bel 0519 228 228 voor meer informatie en instructies.

